

LD-822B**Rubber Gasket****FEATURES:**



- Ideal to prevent flange leakage for all plastic piping systems.
- Especially recommended for all LD flanged body valves.
- Convex ring design provides optimum sealing.
- Available and comply to ANSI, DIN and JIS standard.

Empaquetadura de Caucho**CARACTERÍSTICAS:**

- La mejor solución para prevenir fuga de todos los sistemas de tubería plástica.
- Recomendada especialmente para todas las válvulas con bridas de LD.
- Diseño de anillo convexo para un cierre óptimo.
- Disponible y cumple con ANSI, DIN y JIS estándar.

Joint en Caoutchouc**CARACTÉRISTIQUES:**

- l'idée d'éviter les fuites pour tous les systèmes de tuyauterie en plastique.
- Particulièrement recommandé pour toutes les vannes avec brides de LD.
- L'anneau convexe conçu offre une étanchéité optimale.
- Disponible et se conformer aux normes ANSI, DIN et JIS.



NO	PARTS NAME	MATERIALS	PCS
1	BODY	NBR/EPDM/FPM	1

DN	SIZE	ANSI ψ M (mm)	ANSI (mm)		BS (mm)		DIN (mm)		JIS (mm)		MASTER CARTON Q'TY	REMARK
			PCD	HOLES	PCD	HOLES	PCD	HOLES	PCD	HOLES		
15	1/2"	89	60.3	4	66.7	4	65	4	70	4	400	
20	3/4"	98	70	4	73	4	75	4	75	4	400	
25	1"	108	79.4	4	82.5	4	85	4	90	4	300	
32	1-1/4"	117	88.9	4	87.3	4	100	4	100	4	300	
40	1-1/2"	127	98.4	4	98.4	4	110	4	105	4	300	
50	2"	152	121	4	114	4	125	4	120	4	250	
65	2-1/2"	178	140	4	127	4	145	4	140	4	200	
80	3"	191	152	4	146	4	160	8	150	8	150	
100	4"	229	191	8	178	8	180	8	175	8	100	
125	5"	254	216	8	210	8	210	8	210	8	100	
150	6"	279	241	8	235	8	240	8	240	8	110	
200	8"	343	298	8	292	8	295	8	290	12	50	
250	10"	406	362	12	356	12	350	12	355	12	50	
300	12"	483	432	12	406	12	400	12	400	16	40	
350	14"	533	476	12	470	12	460	16	445	16	40	
400	16"	597	540	16	520	12	515	16	510	16	20	
450	18"	635	578	16	584	12	565	20	565	20	20	
500	20"	699	635	20	641	16	620	20	620	20	20	

Tolerance \pm 1%